

IDXPRT™ Etiquetadora Portátil

IDXPRT™

ETIQUETADORA PORTATIL

**Más Opciones, Más Inteligente,
Más Habilidades...Menos Desperdicio.**



Más Tipos de Etiquetas

- Cinta continua de colores para marcadores de tubería, ID de equipo y advertencia de seguridad.
- PermaSleeve™ mangas para marcar cables
- Marcadores de cables y alambre auto laminables
- Marcadores de bloques de terminales
- Marcadores de patch panel
- Marcadores de placas de contacto y toma de corriente
- Etiquetas pre-cortadas para identificación en general

Más Tamaños

- Imprime caracteres desde 1.52mm hasta 31.75mm en etiquetas 38.1mm de ancho

Más Símbolos

- Código de Barra 39
- 82 símbolos incluyendo eléctrico, voz/datos, seguridad y protección, advertencia, y maquina y operacional



ETIQUETAS DE GRADO INDUSTRIAL PARA INTERIOR/EXTERIOR

Vinilo para interior/exterior de 5 años, es muy flexible y se ajusta bien a superficies lisas o ásperas como tuberías, paredes, puertas, paneles, estantes, recipientes, y equipos. Adhesivo agresivo y permanente. Resistencia excelente a aceites, detergentes, suciedad, y muchos solventes

- Material B580 Vinilo Grado Interior/Exterior
- Adhesivo permanente, bueno para superficies ásperas
- Rango de Temperatura -40°C a 120°C (-40°F a 248°F)

Más Inteligente

- Cargue, Cierre, e Imprima
- Cartuchos inteligentes fáciles de cambiar
- Pre calibrado electrónicamente para orientar la etiqueta a la vía que necesita sin teclas especiales
- Memoria para guardar sus diseños utilizados con frecuencia

Impresión Rápida y Limpia

- Usuarios de impresoras de matriz de puntos sacarán provecho de la calidad de impresión de transferencia térmica que queda seco y claro, impresión más rápida, y mayor capacidad de edición y símbolos

Menos Desperdicio

- Impresión de borde a borde en cintas continuas para que no pague por material sin usar
- Etiquetas pre-cortadas al tamaño que necesite para evitar desperdicio
- Funciona con 6 baterías AA o fuente de energía CA opcional

**Dos diseños de impresoras –
funcionalidad y consumibles idénticos.**

Número de Parte	Descripción
XPRT-ABC	Impresora (Diseño ABC)
XPRT-HC-ABC	Estuche para Diseño ABC
XPRT-KEY	Impresora (Diseño Teclado)
XPRT-HC-KEY	Estuche para Diseño Teclado
XPRT-AC	Fuente de energía CA
XPRT-ACEUR	Fuente de energía CA para 220 voltios
PCCABLE-1	Cable PC extra para Actualizaciones Solamente
PCK-4	Kit de Limpieza

*El Paquete Contiene: Estuche, Cartucho Blanco de 1.5", Manual en CD

Diagrama




Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)		Dimensiones (mm)		Color
			A	B	A	B	
⊙	XC-500-580-WT-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14m	12.70m	Negro
⊙	XC-1000-580-WT-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40m	Negro
⊙	XC-1500-580-WT-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14m	38.10m	Negro
⊙	XC-500-580-OR-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14m	12.70m	Negro
⊙	XC-1000-580-OR-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40m	Negro
⊙	XC-1500-580-OR-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14m	38.10m	Negro
⊙	XC-500-580-YL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14m	12.70m	Negro
⊙	XC-1000-580-YL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40m	Negro
⊙	XC-1500-580-YL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14m	38.10m	Negro
⊙	XC-500-580-CL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14m	12.70m	Negro
⊙	XC-1000-580-CL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40m	Negro
⊙	XC-1500-580-CL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14m	38.10m	Negro
⊙	XC-500-580-RD-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14m	12.70m	Blanco
⊙	XC-1000-580-RD-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40m	Blanco
⊙	XC-1500-580-RD-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14m	38.10m	Blanco
⊙	XC-500-580-GN-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14m	12.70m	Blanco
⊙	XC-1000-580-GN-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40m	Blanco
⊙	XC-1500-580-GN-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14m	38.10m	Blanco
⊙	XC-500-580-BL-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14m	12.70m	Blanco
⊙	XC-1000-580-BL-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40m	Blanco
⊙	XC-1500-580-BL-WT	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14m	38.10m	Blanco
⊙	XC-500-580-WT-RD	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14m	12.70m	Rojo
⊙	XC-1000-580-WT-RD	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40m	Rojo
⊙	XC-1500-580-WT-RD	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14m	38.10m	Rojo

IDXPRT™ Etiquetadora Portátil


CONTINUACION



■ MARCADORES DE CABLE Y ALAMBRE – AUTO LAMINABLE

- La impresora automáticamente repite múltiples veces su texto en el área blanca de impresión
- Material B-427 Vinilo Auto Laminable, resiste agua, aceite, solventes, y abrasión
- Reconocimiento UL
- Rango de Temperatura -70°C a 70°C (-94°F a 158°F)

Diagrama ■



Calibre del Cable*	Diámetro Máx. del Cable	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)			Dimensiones (mm)			Color
					A	B	C	A	B	C	
16-10 Calibre	.16" (4mm)	■	XSL-11-427	500	0.500	0.750	0.375	12.70m	19.05mm	9.53mm	Negro
16-10 Calibre	.16" (4mm)	■	XSL-96-427	250	1.000	0.750	0.375	25.40m	19.05mm	9.53mm	Negro
12-10 Calibre	.21" (5mm)	■	XSL-17-427	500	0.500	1.000	0.375	12.70 m	25.40mm	9.53mm	Negro
12-10 Calibre	.21" (5mm)	■	XSL-18-427	250	0.750	1.000	0.375	19.05 m	25.40mm	9.53mm	Negro
12-10 Calibre	.21" (5mm)	■	XSL-19-427	250	1.000	1.000	0.375	25.40 m	25.40mm	9.53mm	Negro
10-4 Calibre	.27" (7mm)	■	XSL-102-427	250	0.500	1.250	0.375	12.70 m	31.75mm	9.53mm	Negro
10-4 Calibre	.27" (7mm)	■	XSL-103-427	250	1.000	1.250	0.500	25.40 m	31.75mm	12.70mm	Negro
10-4 Calibre	.27" (7mm)	■	XSL-115-427	250	1.500	1.250	0.500	38.10m	31.75mm	12.70mm	Negro
10-4 Calibre	.32" (8mm)	■	XSL-29-427	500	0.500	1.500	0.500	12.70m	38.10mm	12.70mm	Negro
10-4 Calibre	.32" (8mm)	■	XSL-30-427	250	0.750	1.500	0.500	19.05m	38.10mm	12.70mm	Negro
10-4 Calibre	.32" (8mm)	■	XSL-31-427	250	1.000	1.500	0.500	25.40m	38.10mm	12.70mm	Negro
10-4 Calibre	.32" (8mm)	■	XSL-31-427-YL-BK	250	1.000	1.500	0.500	25.40m	38.10mm	12.70mm	Negro
10-4 v	.32" (8mm)	■	XSL-32-427	250	1.500	1.500	0.500	38.10m	38.10mm	12.70mm	Negro
3 Calibre-2/0	.53" (14mm)	■	XSL-21-427-YL-BK	100	1.000	2.500	0.750	25.40m	63.50mm	19.05mm	Negro
3 Calibre-2/0	.53" (14mm)	■	XSL-21-427	100	1.000	2.500	0.750	25.40m	63.50mm	19.05mm	Negro
3 Calibre-2/0	.53" (14mm)	■	XSL-116-427	100	1.500	2.500	0.750	38.10m	63.50mm	19.05mm	Negro
3/0-400 kcmil	.85" (22mm)	■	XSL-23-427	100	1.000	4.000	1.000	25.40m	101.60m	25.40mm	Negro
3/0-400 kcmil	.85" (22mm)	■	XSL-23-427-YL-BK	100	1.000	4.000	1.000	25.40m	101.60m	25.40mm	Negro
3/0-400 kcmil	.85" (22mm)	■	XSL-33-427	100	1.500	4.000	1.000	38.10m	101.60m	25.40mm	Negro
500-900 kcmil	1.3" (33mm)	■	XSL-34-427	50	1.500	6.000	1.500	38.10m	152.40m	38.10mm	Negro


*Aproximado basado en AWG para cable THHN



■ MARCADORES DE CABLE Y ALAMBRE – ADHESIVO ENVOLTURA

- La impresora automáticamente repite múltiples veces su texto en el área blanca de impresión
- Material B498 Tela de Vinilo con adhesivo removible, puede ser despegado y reaplicado si es necesario
- Reconocimiento UL
- Rango de Temperatura -40°C a 70°C (-40°F a 175°F)

Diagrama ★



Calibre del Cable*	Diámetro Máx. del Cable	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)		Dimensiones (mm)		Color
					A	B	A	B	
22-16 Calibre	.11" (2.8mm)	★	X-7-498	350	0.500	0.500	12.70mm	12.70mm	Negro
16-10 Calibre	.16" (4mm)	★	X-11-498	350	0.500	0.750	19.05mm	12.70mm	Negro
12-10 Calibre	.21" (4mm)	★	X-19-498	250	1.000	1.000	25.40mm	25.40mm	Negro
12-10 Calibre	.21" (4mm)	★	X-18-498	250	0.750	1.000	19.05mm	25.40mm	Negro
10-4 Calibre	.27" (4mm)	★	X-103-498	250	1.000	1.250	25.40mm	31.75mm	Negro

*Aproximado basado en AWG para cable THHN





■ MARCADORES DE CABLE Y ALAMBRE – MANGAS PERMASLEEVE™

- B-342 Material Termocontráctil (Proporción de contracción de 3 a 1)
- Auto extintor – cumple con propiedades material y fisco a MIL-DTL-23053/5C Clase 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202F, método 215 y UL 224
- Rango de Temperatura -55°C a 135°C (-67°F a 275°F)

Diagrama ●


Diagrama ■



Calibre del Cable*	Diámetro Máx. del Cable	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)		Dimensiones (mm)		Color
					A	B	A	B	
25.78mm LARGO DE MARCADOR									
22-16 Calibre	.046-.110" (1.22-2.8mm)	●	XPS-125-1	100	1.015	0.235	25.78mm	5.96mm	Negro
18-12 Calibre	.062-.150" (1.6-3.8mm)	●	XPS-187-1	100	1.015	0.335	25.78mm	8.50mm	Negro
16-10 Calibre	.094-.215" (2.4-5.5mm)	●	XPS-250-1	100	1.015	0.439	25.78mm	11.15mm	Negro
12-6 Calibre	.125-.320" (3.2-8.1mm)	●	XPS-375-1	100	1.015	0.645	25.78mm	16.38mm	Negro
CONTINUO (CORTADO A LO LARGO)									
22-16 Calibre	.046-.110" (1.22-2.8mm)	■	XPS-125-CONT	1 rollo (cont.)	12 ft.	0.235	3.65m	5.96mm	Negro
22-16 Calibre	.046-.110" (1.22-2.8mm)	■	XPS-125-CONT-YL-BK	1 rollo (cont.)	12 ft.	0.235	3.65m	5.96mm	Negro
18-12 Calibre	.062-.150" (1.6-3.8mm)	■	XPS-187-CONT	1 rollo (cont.)	12 ft.	0.335	3.65m	8.5mm	Negro
18-12 Calibre	.062-.150" (1.6-3.8mm)	■	XPS-187-CONT-YL-BK	1 rollo (cont.)	12 ft.	0.335	3.65m	8.5mm	Negro
16-10 Calibre	.094-.215" (2.4-5.5mm)	■	XPS-250-CONT	1 rollo (cont.)	12 ft.	0.439	3.65m	11.15mm	Negro
16-10 Calibre	.094-.215" (2.4-5.5mm)	■	XPS-250-CONT-YL-BK	1 rollo (cont.)	12 ft.	0.439	3.65m	11.15mm	Negro
12-6 Calibre	.125-.320" (3.2-8.1mm)	■	XPS-375-CONT	1 rollo (cont.)	12 ft.	0.645	3.65m	16.38mm	Negro

*Aproximado basado en AWG para cable THHN


IDXPRT™ Etiquetadora Portátil



■ ETIQUETAS PARA BLOQUES DE TERMINALES

- Estos marcadores son especialmente diseñados con un ancho estrecho automático, es decir se ajustan a espacios y separaciones fijas entre soportes finales y automáticamente orientado de arriba abajo para alineación perfecta en bloques de terminales. La impresora puede serializar automáticamente para ahorrar tiempo. Material B-428 Tela de Vinilo
- Rango de Temperatura -40°C a 70°C (-40°F a 175°F)
- Reconocimiento UL

Diagrama ●



Ancho de Cinta	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)		Dimensiones (mm)		Color
				A	B	A	B	
6.10mm	●	XC-240-498	1 rollo (cont.)	0.240	26 ft.	6.10mm	7.9m	Negro
8.07mm	●	XC-318-498	1 rollo (cont.)	0.318	26 ft.	8.07mm	7.9m	Negro
9.53mm	●	XC-375-498	1 rollo (cont.)	0.375	26 ft.	9.53mm	7.9m	Negro



■ MARCADORES DE COMPONENTES ELECTRICOS Y RECONVERSION

Diferentes tamaños y tipos de etiquetas para marcar rieles, motores de arrastre, interruptores o cualquier componente que necesite etiquetar.

B-499 Tela de Nylon

- Adhesivo Permanente
- Flexible, para superficies lisas o ásperas
- Rango de Temperatura -94°F a 194°F
- Reconocimiento UL

B-428 Poliéster Metalizado

- Adhesivo Permanente
- Acabado Metalizado
- Rango de Temperatura -40°C a 70°C (-40°F a 176°F)
- Reconocimiento UL

B-422 Poliéster Brillante

- Adhesivo Permanente
- Para superficies lisas
- Rango de Temperatura -40°C a 100°C (-40°F a 212°F)
- Reconocimiento UL

Diagrama ▲





Diagrama ▲



Diagrama ○



Notas de Materiales	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)		Dimensiones (mm)		Color
				A	B	A	B	
Tela de Nylon Permanente	▲	X-11-499	350	0.750	.500	19.05mm	12.70mm	Negro
Tela de Nylon Permanente	▲	X-84-499	350	0.900	.500	22.86mm	12.70mm	Negro
Poliéster Metalizado	▲	X-17-428-SV-BK	500	1.000	.500	25.40mm	12.70mm	Negro
Poliéster Metalizado (borde negro)	▲	X-24-428-SVBB-BK	500	1.130	.500	28.70mm	12.70mm	Negro
Poliéster Metalizado	▲	X-29-428-SV-BK	500	1.500	.500	38.10mm	12.70mm	Negro
Poliéster Metalizado	▲	X-20-428-SV-BK	100	2.000	1.000	50.80mm	25.40mm	Negro
Poliéster Brillante	▲	X-19-422	250	1.000	1.000	25.40mm	25.40mm	Negro
Poliéster Brillante	▲	X-30-422	250	1.500	.750	38.10mm	19.05mm	Negro
Poliéster Brillante	○	XC-1000-422	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14m	25.40mm	Negro



■ ID DE RECIPIENTES Y ALMACENES, ID DE INDUSTRIA EN GENERAL

Una variedad de tamaños y adhesivos ultra agresivos para recipientes, estantes, herramientas, y equipo.

B483 Poliéster Ultra Agresivo

- Adhesivo permanente para superficies texturizadas o recubiertos con polvo
- Rango de Temperatura -40°C a 120°C (-40°F a 248°F)
- Reconocimiento UL

B-580 Vinilo Interior/Exterior

- Adhesivo permanente, bueno para superficies ásperas
- Muchos colores
- Rango de Temperatura -40°C a 120°C (-40°F a 248°F)

B-428 Poliéster Metalizado

- Adhesivo Permanente
- Acabado Metalizado
- Rango de Temperatura -40°C a 70°C (-40°F a 176°F)
- Reconocimiento UL

Diagrama ▲




Diagrama ▲




Diagrama ○




Diagrama ✕



B-499 Tela de Nylon

- Mire arriba para información del material

B-422 Poliéster Brillante

- Mire arriba para información del material

Notas de Materiales	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)		Dimensiones (mm)		Color
				A	B	A	B	
Tela de Nylon Permanente (etiqueta redondo)	✕	X-82-499	350	.375" dia.		9.53mm dia.		Negro
Tela de Nylon Permanente (etiqueta redondo)	✕	X-83-499	350	.500" dia.		12.70mm dia.		Negro
Tela de Nylon Permanente	▲	X-11-499	350	0.750	0.500	19.05mm	12.70mm	Negro
Tela de Nylon Permanente	▲	X-84-499	500	0.900	0.500	22.86mm	12.70mm	Negro
Poliéster Ultra para superficies texturizadas	▲	X-17-483	500	1.000	0.500	25.40mm	12.70mm	Negro
Poliéster Ultra para superficies texturizadas	▲	X-61-483	100	2.000	0.500	50.80mm	12.70mm	Negro
Poliéster Ultra para superficies texturizadas	▲	X-20-483	100	2.000	1.000	50.80mm	25.40mm	Negro
Poliéster Ultra para superficies texturizadas	○	XC-1000-483	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14mm	25.40mm	Negro
Poliéster Metalizado	▲	X-17-428-SV-BK	500	1.000	0.500	25.40mm	12.70mm	Negro
Poliéster Metalizado (borde negro)	▲	X-24-428-SVBB-BK	500	1.130	0.500	28.70mm	12.70mm	Negro
Poliéster Metalizado	▲	X-29-428-SV-BK	500	1.500	0.500	38.10mm	12.70mm	Negro
Poliéster Metalizado	▲	X-20-428-SV-BK	100	2.000	1.000	50.80mm	25.40mm	Negro
Poliéster Brillante	▲	X-7-422	350	0.500	0.500	12.70mm	12.70mm	Negro
Poliéster Brillante	▲	X-30-422	250	1.500	0.750	38.10mm	19.05mm	Negro
Poliéster Brillante	▲	X-19-422	250	1.000	1.000	25.40mm	25.40mm	Negro
Vinilo Interior/Exterior (cintas de color)	○	XC-500-580-YL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	0.500	9.14mm	12.70mm	Negro*
Vinilo Interior/Exterior (cintas de color)	○	XC-1000-580-YL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.000	9.14mm	25.40mm	Negro*
Vinilo Interior/Exterior (cintas de color)	○	XC-1500-580-YL-BK	1 rollo (cont.)	30 ft.	1.500	9.14mm	38.10mm	Negro*

*También disponible en Rojo, Anaranjado, Verde, Azul, Blanco y Transparente – refiere a Cintas de Grado Industrial en página 5

IDXPRT™ Etiquetadora Portátil

CONTINUACIÓN




■ MARCADORES DE CABLE PARA VOZ Y DATOS

Ideales para marcar cables de datos, estos marcadores autolaminables de cables, ofrecen resistencia superior a abrasión y suciedad, aceite, solventes, y agua. Este marcador tiene una área transparente que envuelve el área de escritura, lamina el texto impreso. La impresora automáticamente repite múltiples veces su texto en el área blanca de impresión. B-427 material vinilo autolaminable

- Resistente a agua, aceite, solventes y abrasión.
- Reconocimiento UL
- Rango de Temperatura -70°C a 70°C (-94°F a 158°F)

Diagrama ▶



Ideal para	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)			Dimensiones (mm)			Color
				A	B	C	A	B	C	
Fibra/Coaxial de 2 Pares, Modo Sencillo/Multi	▶	XSL-19-427	250	1.000	1.000	0.375	25.40mm	25.40mm	9.53mm	Negro
Cable de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-102-427	250	0.500	1.250	0.375	12.70mm	31.75mm	9.53mm	Negro
Cable de Cobre UTP de 4 pares, CAT5 Fibra, Coaxial	▶	XSL-103-427	250	1.000	1.250	0.500	25.40mm	31.75mm	12.70mm	Negro
Cable de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-115-427	250	1.500	1.250	0.500	38.10mm	31.75mm	12.70mm	Negro
Cable de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-29-427	500	0.500	1.500	0.500	12.70mm	38.10mm	12.70mm	Negro
Cable de Cobre UTP de 4 pares	▶	XSL-30-427	250	0.750	1.500	0.500	19.05mm	38.10mm	12.70mm	Negro
Cable de Cobre UTP de 4 pares, CAT5 Fibra, Coaxial	▶	XSL-31-427	250	1.000	1.500	0.500	25.40mm	38.10mm	12.70mm	Negro
Cable de Cobre UTP de 4 pares, CAT5 Fibra, Coaxial	▶	XSL-31-427-YL-BK	250	1.000	1.500	0.500	25.40mm	38.10mm	12.70mm	Negro
Cable de Cobre UTP de 4 pares, CAT5 Fibra, Coaxial	▶	XSL-32-427	250	1.500	1.500	0.500	38.10mm	38.10mm	12.70mm	Negro
Cable de Cobre 25 pares, fibra 4-12 pares, Coaxial	▶	XSL-21-427	100	1.000	2.500	0.750	25.40mm	63.50mm	19.05mm	Negro
Cable de Cobre 25 pares, fibra 4-12 pares, Coaxial	▶	XSL-21-427-YL-BK	100	1.000	2.500	0.750	25.40mm	63.50mm	19.05mm	Negro
Cable de Cobre 25 pares, fibra 4-12 pares, Coaxial	▶	XSL-116-427	100	1.500	2.500	0.750	38.10mm	63.50mm	19.05mm	Negro
Cable de Cobre 50 pares, fibra 24 pares, Backbone	▶	XSL-23-427	100	1.000	4.000	1.000	25.40mm	101.60mm	25.40mm	Negro
Cable de Cobre 50 pares, fibra 24 pares, Backbone	▶	XSL-23-427-YL-BK	100	1.000	4.000	1.000	25.40mm	101.60mm	25.40mm	Negro
Cable de Cobre 50 pares, fibra 24 pares, Backbone	▶	XSL-33-427	100	1.500	4.000	1.000	38.10mm	101.60mm	25.40mm	Negro
Cable de Cobre 100 pares, fibra 36 pares, Backbone	▶	XSL-34-427	50	1.500	6.000	1.500	38.10mm	152.40mm	38.10mm	Negro



■ PATCH PANEL DE VOZ/DATOS, MARCADORES DE PLACAS DE CONTACTO Y TOMA DE CORRIENTE

B-422 Poliéster Brillante

- Adhesivo Permanente
- Rango de Temperatura -40°C a 100°C (-40°F a 212°F)
- Reconocimiento UL

Diagrama ▲





Diagrama ●



Aplicación	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)			Dimensiones (mm)			Color
				A	B	C	A	B	C	
Etiquetar cada Puerta	▲	X-7-422	350	0.500	0.500		12.70mm	12.70mm		Negro
Etiquetar Múltiples Puertas con Cinta Continua	●	XC-375-422	1 roll (cont.)	30 ft.	0.375		9.14mm	9.53mm		Negro
Etiquetar Múltiples Puertas con Cinta Continua	●	XC-500-422	1 roll (cont.)	30 ft.	0.500		9.14mm	12.70mm		Negro
Etiquetar Placa de Contacto	▲	X-17-422	500	1.000	0.500		25.40mm	12.70mm		Negro
Etiquetar Placa de Contacto	▲	X-29-422	500	1.500	0.500		38.10mm	12.70mm		Negro



■ ID DE VOZ/DATOS PARA ESTANTES, MODULOS, MARCOS, CENTROS DE DATOS Y REDES PUBLICAS

B-422 Poliéster Brillante

- Adhesivo Permanente
- Para superficies lisas
- Rango de Temperatura -40°C a 100°C (-40°F a 212°F)
- Reconocimiento UL

B483 Poliéster Ultra Agresivo


- Adhesivo permanente para superficies texturizadas o recubiertos con polvo
- Rango de Temperatura -40°C a 120°C (-40°F a 248°F)
- Reconocimiento UL

B-580 Vinilo Interior/Exterior

- Adhesivo permanente, bueno para superficies ásperas
- Muchos colores
- Rango de Temperatura -40°C a 120°C (-40°F a 248°F)

Diagrama ▲
(see illustration above)

Diagrama ●



Notas de Materiales	Diagrama	Número de Parte	Etiquetas por Cartucho	Dimensiones (pulg.)			Dimensiones (mm)			Color
				A	B	C	A	B	C	
Poliéster Ultra para superficies texturizadas	▲	X-17-483	500	1.000	0.500		25.40mm	12.70mm		Negro
Poliéster Ultra para superficies texturizadas	▲	X-61-483	100	2.000	0.500		50.80mm	12.70mm		Negro
Poliéster Ultra para superficies texturizadas	▲	X-20-483	100	2.000	1.000		50.80mm	25.40mm		Negro
Poliéster Ultra para superficies texturizadas	●	XC-1000-483	1 roll (cont.)	30 ft.	1.000		9.14mm	25.40mm		Negro
Poliéster Brillante	▲	X-17-422	500	1.000	0.500		25.40mm	12.70mm		Negro
Poliéster Brillante	▲	X-29-422	500	1.500	0.500		38.10mm	12.70mm		Negro
Poliéster Brillante	▲	X-30-422	250	1.500	0.750		38.10mm	19.05mm		Negro
Poliéster Brillante	▲	X-19-422	250	1.000	1.000		25.40mm	25.40mm		Negro
Poliéster Brillante	●	XC-1000-422	1 roll (cont.)	30 ft.	1.000		9.14mm	25.40mm		Negro
Vinilo Interior/Exterior (cintas de color)	●	XC-500-580-YL-BK	1 roll (cont.)	30 ft.	0.500		9.14mm	12.70mm		Negro*
Vinilo Interior/Exterior (cintas de color)	●	XC-1000-580-YL-BK	1 roll (cont.)	30 ft.	1.000		9.14mm	25.40mm		Negro*
Vinilo Interior/Exterior (cintas de color)	●	XC-1500-580-YL-BK	1 roll (cont.)	30 ft.	1.500		9.14mm	38.10mm		Negro*

*También disponible en Rojo, Anaranjado, Verde, Azul, Blanco y Transparente – refiere a Cintas de Grado Industrial en página 5